KYOTO DENNETSU

カートリッジヒーター　インフォメーションシート

Information Sheet

FAX:075-571-5400

下記の該当項目をご選択・ご記入の上、FAX・メールにてお送りください。折り返し、お見積りいたします。

株式会社 京都電熱

TEL:075-571-5500

E-mail:info@dennetsu.co.jp

ご住所	〒		
貴社名			
御芳名		所属部署	
電話		FAX	
E-mail			

1 ヒーター径数	□φ3.1　□φ4.0　□φ5.0　□φ6.0　□φ6.25　□φ6.5　□φ8.0 □φ9.42　□φ9.5　□φ10.0　□φ12.0　□φ12.7　□φ14.0　□φ15.0 □φ15.8　□φ16.0　□φ18.0　□φ20.0以上　φ(　　)　□その他(　　)
2 ヒーター長	□(　　)L
3 リード線	□(　　)L　標準:GB(約150℃-180℃耐熱) 希望耐熱温度(　　)℃
4 電圧	□100V　□200V　□その他(　　)
5 希望電力 ※ご不明な場合記入不要	(　　)W
6 加熱物	□液体　□金型　□その他(　　)
7 加熱物の材質 ※ご不明な場合記入不要	□アルミ　□鉄　□銅　□SUS　□その他(　　)
8 加熱物の比重・比熱 ※ご不明な場合記入不要	比重(　　)　比熱(　　)
9 加熱物の寸法	W　(　　)　D　(　　)　H　(　　)
10 希望温度と時間	希望温度(　　)℃

11 その他　特記事項

図